

FireSec® Birke Sperrholz NSI

Brandschutzplatte schwerentflammbar



Holzart	Birke
Stärke	6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40 mm
Format	1250 x 2500 mm 1250 x 3050 mm
Qualität	Deckfurnier (quer) Mehrkomponenten Schäl furnier Klasse I bis II nach EN 636 – NSI (konstruktiv) I bis II entspricht in etwa der BB/WG Sortierung der Hersteller
Sichtseite	nicht geschliffen
Rückseite	nicht geschliffen
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s1,d0)
Glimmverhalten	nach EN 16733
Verwendung	Innenbereich GK1 & GK2 gem. EN 335; EN 636; EN 13986
Verleimung	Phenolharz EN 314-2 / Klasse 3; DIN 68705-3 / BFU 100
Oberfläche	Im Verbund geprüfte coatINT Oberflächensysteme, nach RAL oder NCS-Farbtonkarte, können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

Weiterveredelung

Bei gewünschter Weiterveredelung wie Überfurnieren oder Perforieren fragen Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

